

DPM800

Vorstrijkmiddel Zuigende onder- gronden



Coba voorstrijkmiddel DPM800 is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.

Producteigenschappen

Consistentie	Dun vloeibaar
Kleur	Oranje
Geur	Geurloos
Dichtheid (kg/m ³)	1020
Oplosbaarheid	Volledig mengbaar met water
pH	ca. 8,5
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Coba voorstrijkmiddel DPM800 is geschikt voor het binnens- en buitenshuis voorstrijken van alle absorberende ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen, cement- en anhydrietvloeren, evenals cement- en gips gebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba voorstrijkmiddel DPM800 vermindert de zuiging en optimaliseert de hechting. Coba voorstrijkmiddel DPM800 is gebruiksklaar en oplosmiddelvrij. Niet geschikt voor gebruik op niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand

tegelwerk. Gebruik hiervoor Coba voorstrijkmiddel DPM810.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking

Coba voorstrijkmiddel DPM800 voor gebruik schudden en verwerken met kwast, (vacht)roller of airless-spuit. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: 1 - 2 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 100 - 150 ml/m².

Nabehandeling - droging

De droogtijd van de primer bedraagt ca. 1-2 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken,

productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Flessen van 1 ltr, verpakt in dozen van 12 stuks Palletbelading 24 stuks; Jerrycans van 5 ltr Palletbelading 60 stuks; Jerrycans van 10 ltr Palletbelading 40 stuks
---------------------------	--

Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
----------------------------	---

Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
---------------------	---

Aangebroke verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.