

Veiligheidsinformatieblad

Uitgave: januari 2009 (volgens Richtlijn 91/155/EEG)

1- IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Handelsnaam	Coba Poeder-tegellijm CTA110
1.2 Toepassing	Poederlijm voor wand- en vloertegels
1.3 Fabrikant	Coba Afbouwproducten BV
Adres	Galvanistraat 8
Woonplaats	6716 AE Ede
Telefoon	0318-671800
Telefax	0318-671801
URL	www.coba.nl
E-mail	info@coba.nl
1.4 In noodgevallen	0318-671800

2- SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

2.1 Samenstelling	Portlandcement, kunstharsen, vulstoffen en hulpstoffen			
2.2 Gevaarlijke grondstoffen				
Naam	Gehalte	CAS nr.	Symbool	R-zinnen
Portlandklinker	25-50%	65997-15-1	Xi	37,38,41,43

3- RISICO'S

3.1 Klassificering	Xi
3.2 Fysische/chemische risico's	Bij normaal gebruik zijn er geen bijzondere risico's.
3.3 Gezondheidsrisico's	Inademing: regelmatig inademen van grote hoeveelheden cementstof over een lange periode verhoogt het ontstaan van longziektes. Ogen: oogcontact met (droog of nat) product kan ernstig en mogelijk onherstelbaar oogletsel veroorzaken. Huid: product kan in contact met de vochtige huid (door transpiratie of vochtigheid) na langdurige blootstelling irritatie veroorzaken. Langdurig huidcontact met nat product kan ernstige huidbeschadigingen veroorzaken doordat wonden kunnen ontstaan zonder pijnwaarneming (bijvoorbeeld geknield in specie, zelfs gekleed). Herhaaldelijk huidcontact met nat cement kan dermatitis veroorzaken.
3.4 Milieurisico's	Bij normaal gebruik vormt dit product geen bijzonder gevaar voor het milieu.

4- EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1 Algemeen	Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht. Stof in keel en neus moet spontaan verdwijnen. Raadpleeg een arts bij blijvende irritatie, als de irritatie verergert of als de ongemakken, hoesten of andere symptomen toenemen.
4.2 Inademing	Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht. Stof in keel en neus moet spontaan verdwijnen. Raadpleeg een arts bij blijvende irritatie, als de irritatie verergert of als de ongemakken, hoesten of andere symptomen toenemen.
4.3 Oogcontact	Wrijf niet in de ogen, hierdoor kan extra beschadiging aan het hoornvlies ontstaan. Ga aanwezigheid van contactlenzen na, en verwijder deze. Open direct de oogleden en spoel de ogen met grote hoeveelheden water gedurende ten minste 45 minuten om alle deeltjes te verwijderen. Gebruik indien mogelijk isotonisch water (0,9% NaCl). Raadpleeg een (oog)arts.
4.4 Huidcontact	Met droog product: het product zo veel mogelijk verwijderen en de huid met grote hoeveelheden water naspoeien. Met nat product: de huid wassen met water. Verwijder vervuilde kleding, schoeisel, horloges, enz. en reinig deze grondig voor hergebruik. Raadpleeg een arts in alle gevallen van irritatie, roodheid, overgevoeligheid van de huid en bij pijn en huidbeschadigingen.
4.5 Inslikken	Geen braken opwekken. Als het slachtoffer bij bewustzijn is, de mond laten spoelen met water en veel water laten drinken. Raadpleeg direct een arts.

5- BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Algemeen	Product is niet ontvlambaar en niet-explosief, en veroorzaakt of bevordert niet de verbranding van andere materialen.
5.2 Geschikte blusmiddelen	Schuim, CO ₂ , zand, water, poeder.
5.3 Ongeschikte blusmiddelen	n.v.t.
5.4 Bijzondere bescherming	Brandweerlieden hoeven geen speciale beschermende kleding te dragen.

6- MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

6.1 Persoonlijk bescherming	Draag beschermingsmiddelen. Pas op slipgevaar bij verontreiniging van vloeren.
6.2 Voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding als beschreven in paragraaf 8 en volg de adviezen voor veilige omgang zoals beschreven in paragraaf 7. Noodprocedures zijn niet vereist. Voorkom doorspoelen van product in afvoer- en draineersystemen of lozen op oppervlaktewater (riviertjes, vijvers e.d.)
6.3 Reinigingsmaatregelen	Droog product: Gebruik schoonmaakmethodes die stofvorming voorkomen, zoals: stofzuiger – industriële draagbare units, voorzien van fijnstoffilters (HEPA-filter) of soortgelijke technieken-; ruim het stof op met een dwel, een natte bezem of door af te spuiten (fijn verneveld om te voorkomen dat er stof in de lucht komt) en verwijder de slurry. Indien niet mogelijk, verwijderen met water (zie nat product). Wanneer nat opruimen of stofzuigen niet mogelijk is en alleen met bezems geveegd kan worden, moeten werknemers beschermende kleding dragen en voorkomen dat er stofvorming optreedt. Vermijd inademing van en huidcontact met product. Verzamel het gemorste materiaal in een afvalcontainer. Laat het materiaal voor afvoer met wat water verharden, zoals beschreven in paragraaf 13. Nat product: Pas op slipgevaar. Ruim nat product op en verzamel het in een afvalcontainer. Laat het materiaal voor afvoer drogen en verharden, zoals beschreven in paragraaf 13.

7- HANTERING EN OPSLAG

7.1 Hantering	Niet eten, drinken en roken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt. De handen grondig wassen voor pauzes en na beëindiging van het werk. Het product is niet brandbaar.
7.2 Opslag	Koel doch vorstvrij opslaan en transporteren.

8- MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Maatregelen op de werkplek	Herhaalde of langdurige blootstellingen boven de MAC-waarde van 10 mg/m ³ kunnen neus- en luchtwegontstekingen veroorzaken.
8.2 Algemeen	Voorkom tijdens de werkzaamheden waar mogelijk knielen in droog of nat product. Draag geschikte, waterdichte, persoonlijke beschermingsmiddelen als knielen onvermijdelijk is. Eten, drinken of roken tijdens het werken met product is niet toegestaan, om contact met huid of mond te voorkomen. Direct na het werken met cement of cement-houdende materialen moet men zich wassen, douchen en een huidcrème gebruiken. Verwijder vervuilde kleding, schoeisel, horloges, enz. en reinig deze grondig voor hergebruik.
8.3 Persoonlijke bescherming	Gebruik geschikte bescherming van de ademhalingsorganen als iemand wordt blootgesteld aan stof boven de bloot-stellingsgrens. De bescherming moet worden aangepast aan de stofconcentratie in overeenstemming met EN 149. Bescherm de ademhalingsorganen met een adembeschermingsmasker klasse P2.
Bescherming van de ademhalingswegen	Rubberen handschoenen
Handbescherming	Bescherm tijdens het werken met droog of nat product de ogen met behulp van een goedgekeurde (stof)bril volgens EN 166 om contact met de ogen te voorkomen.
Oogbescherming	Gebruik ondoordringbare, slijtvaste, alkalibestendige handschoenen (gemaakt van een materiaal met een laag Cr(VI)-gehalte), van binnen gevoerd met katoen; laarzen; nauw-sluitende, beschermende kleding met lange mouwen en aanvullend huidbeschermingsproducten (inclusief beschermende huidcrèmes) om de huid te beschermen tegen langdurig contact met nat product. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij het leggen van vloeren, is een waterdichte broek of kniebescherming noodzakelijk.
Huid- en lichaamsbescherming	

9- FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk	Poeder	
Kleur	Licht grijs	
Geur	Neutraal	
pH	11 – 13,5 (T=20°C)	
Dichtheid (kg/m ³)	Ca. 2700 - 3000	
Explosiegrenzen	Onderste: n.v.t.	bovenste: n.v.t.
Ontledingstemperatuur (°C)	n.v.t.	
Oplosbaarheid in water (g/l)	Mengbaar in alle verhoudingen	
Overige gegevens	Geen	

10- STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1	Stabiliteit	het product is chemisch stabiel
10.2	Te vermijden omstandigheden	niet met andere stoffen mengen
10.3	Gevaarlijke reacties	
10.4	Gevaarlijke ontledingsproducten	

11- TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Bij normaal gebruik en het in acht nemen van hetgeen in punt 8 genoemd wordt, zijn er geen gevaren bekend.

12- ECOLOGISCHE INFORMATIE

Niet in oppervlaktewater of bodem laten terechtkomen. Bij normaal gebruik zijn geen specifieke gevaren voor het milieu bekend.

13- INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Ingedroogd afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijk geldende richtlijnen.

14- INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	ADR/RID	ADNR/ADN	IMDG	IATA/ICAO
UN-nummer				
Gevaarnummer				
Gevaarklasse				
Verpakkingsgroep				
Gevarenkaart				
Verzendnaam				
Verdere aanwijzing	Product is niet aan bijzondere transportvoorschriften onderworpen.			

15- WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbool	
R-zinnen	R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
S-zinnen	R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. S2: Buiten bereik van kinderen houden. S22: Stof niet inademen. S24/25: Aanraking met de huid en ogen vermijden. S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
VOS- Categorie	n.v.t.
VOS- grenswaarden	n.v.t.
VOS- gehalte	n.v.t.

16- OVERIGE INFORMATIE

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor informatie over kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar het desbetreffende productinformatieblad. Coba Afbouwproducten BV verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie.