

PRODUCTBLAD

ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond

Laatste herziening: 21-10-2022

Voordelen

- Hechtbrug voor zuigende ondergrond
- Impregneren en stabiliseren
- Oplosmiddelvrij en dringt diep in de ondergrond
- Voor binnen en buiten toepassingen

Toepassing

ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond is een oplosmiddel-arme grondering, voor het impregneren van sterk zuigende en het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden (gasbeton, kalkzandsteen, porisosteel, zanderige pleisterlagen etc.) en is zowel binnen als buiten toe te passen.

Gebruiksaanwijzing

ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond kan met een blokkwast, roller of geschikt spuitapparaat op de ondergrond worden aangebracht. ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond moet minimaal 12 uur per aangebrachte laag drogen voordat er een pleisterlaag mag worden aangebracht. Droogtijd in combinatie met ProOne tegelwerk producten 1-2 uur. Poederende en zanderige ondergronden vastzetten door 2 lagen ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond nat in nat op te brengen. De minerale ondergrond moet zuigend en draagkrachtig zijn en ontdaan van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. oplosmiddelen, losse delen, uitbloeiingen, stof, vervuilingen etc.).

Samenstelling

ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond is kant en klaar en mag NIET verdund worden met water of enig ander verdunningsmiddel. ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond is transparant van kleur, weersbestendig en dampdoorlatend. Het product is op basis van acrylaatdispersie en heeft dus een zeer goed indringend vermogen.

Voltoet aan de strengste eisen op het gebied van de VOS richtlijnen en draagt de hoogste classificatie EC1 Plus.

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel, in droge omgeving en in gesloten verpakking bewaren. Wij adviseren het product binnen 12 maanden te verwerken.

Voorzorgsmaatregelen

Gedurende de werkzaamheden uw huid en ogen beschermen. Bij contact met de ogen, met veel water uitspoelen en eventueel een arts raadplegen. Bevat methylchloroiso-thiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

ProOne
088 633 7202
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu